

FDL13500SE3

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Maximum Power (kW/kVA)	5 / 6.2
Continuous Power (kW/kVA)	4.5 / 5.6
Continuous Output Current (Ampere)	19.6
Number of phases	1 (Single Phase)
Output Voltage	230 Volt

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye izin vermez.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Way of Working	Recoil / Electric Start
Fuel Tank Capacity	12.5 L
Fuel Consumption	1.6 Litre per Hour
Crankcase Oil Capacity (Lt)	1.65 L
Sound Level	82 A-weighted Decibel
Weight	112 kg
Dimensions	800x520x600

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28 | ✉ info@fulljenerator.com | ▶ full jenerator | 📷 full_jenerator | 🌐 /fulljenerator

www.fulljenerator.com