

FDK10000LE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	195F
Standby (kVA)	9.4 kVA
Standby (kW)	7.5 kW
Prime (kVA)	6.8 / 8.5 kVA
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	29.6 Amper

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	7.5 / 9.4
Sürekli Güç (kW/kVA)	6.8 / 8.5
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	230 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Dijital
Motor Tipi	1 Silindirli, Hava Soğutmalı
Motor Gücü	13
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt Türü	Euro Dizel
Yakıt depo kapasitesi	12.5 L
Yakıt Tüketimi	2 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	77 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	124 kg
Boyutlar	700x510x620