FULL JENERATÖR

FDL-13500SC3

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	290F
Standby (kVA)	13.75 kVA
Standby (kW)	11 kW
Prime (kVA)	10 kVA
Prime (kW)	10 kW
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	18 Amper

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	11 / 13.75
Sürekli Güç (kW/kVA)	10 / 10
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı	230 / 400 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Dijital
Motor Tipi	Çift silindirli Hava Soğutmalı
Motor Gücü	20
Silindir Hacmi	954 L
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Türü	Dizel
Yakıt depo kapasitesi	55 L
Yakıt Tüketimi	3.5 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	3 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	69 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	295 kg
Boyutlar	1160x675x945

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

0850 222 86 28 | info@fulljenerator.com | full jenerator | full_jenerator | /fullgenerator
www.fulljenerator.com