

FDL16500SC

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	292FA
Standby (kVA)	16.25 kVA
Prime (kVA)	15 kVA
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	52 Amper

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	13 / 16.25
Sürekli Güç (kW/kVA)	12 / 15
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	230 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Dijital
Motor Tipi	Çift silindirli Hava Soğutmalı
Motor Gücü	22
Silindir Hacmi	1064 L
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Türü	Dizel
Yakıt depo kapasitesi	50 L
Yakıt Tüketimi	4 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	3 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	85 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	295 kg
Boyutlar	1145 x 750 x 975

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fulljenerator

www.fulljenerator.com