

FDL16500SE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	13 / 16,25
Sürekli Güç (kW/kVA)	12 / 15
Sürekli Çıkış Amperi (Voltaj)	52 Amper
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı (V)	230 Volt

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.
2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt depo kapasitesi	50 Litre
Yakıt Tüketimi	4 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi	3 Litre
Ses Seviyesi (dBA-7m)	85 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	195 Kilogram
Boyutlar (UxGxY)	925x590x800

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fullgenerator

www.fulljenerator.com