

FDL6500LE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	186FA
Standby (kVA)	6.2 kVA
Standby (kW)	5 kW
Prime (kVA)	5.6 kVA
Prime (kW)	4.5 kW
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	19.6 Amper

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	5 / 6.2
Sürekli Güç (kW/kVA)	4.5 / 5.6
Faz Sayısı	1 (Tek fazlı)
Çıkış Voltajı	230 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Dijital
Motor Tipi	Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Gücü	10
Silindir Hacmi	418 L
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt Türü	Dizel
Yakıt depo kapasitesi	12.5 L
Yakıt Tüketimi	1.6 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	82 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	112 kg
Boyutlar	800x520x600

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

📺 /fulljenerator

www.fulljenerator.com