

FDL9000LE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	192F
Standby (kVA)	8.5 kVA
Standby (kW)	6.8 kW
Prime (kVA)	7.9 kVA
Prime (kW)	6.3 kW
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	27.4 Amper

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye izin vermez.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	6.8 / 8.5
Sürekli Güç (kW/kVA)	6.3 / 7.9
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	230 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Dijital
Motor Tipi	Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Gücü	12
Silindir Hacmi	499 L
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt Türü	Dizel
Yakıt depo kapasitesi	12.5 L
Yakıt Tüketimi	2 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	86 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	126 kg
Boyutlar	800x520x600

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar



0850 222 86 28



info@fulljenerator.com



full_jenerator



full_jenerator



/fulljenerator

www.fulljenerator.com