FULL JENERATÖR

FDL-9000SC

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	192F
Standby (kVA)	8.5 kVA
Standby (kW)	6.8 kW
Prime (kVA)	7.9 kVA
Prime (kW)	6.3 kW
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	27.4 Amper

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	6.8 / 8.5
Sürekli Güç (kW/kVA)	6.3 / 7.9
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	230 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Dijital
Motor Tipi	Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Gücü	12
Silindir Hacmi	499 L
Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt Türü	Dizel
Yakıt depo kapasitesi	25 L
Yakıt Tüketimi	2 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	71 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	160 kg
Boyutlar	900x520x700

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

0850 222 86 28 | info@fulljenerator.com | full jenerator | full_jenerator | /fullgenerator
www.fulljenerator.com