

FDL9000SC3

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	6,8 / 8,5
Sürekli Güç (kW/kVA)	6,3 / 7,9
Sürekli Çıkış Amperi (Voltaj)	11,4 Amper
Faz Sayısı	3 (Trifaze)
Çıkış Voltajı (V)	230 / 400 Volt

1 Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.
2 Prime Gücü: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalıştırma Şekli	Marşlı
Yakıt depo kapasitesi	25 Litre
Yakıt Tüketimi	2 Litre/Saat

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

☎ 0850 222 86 28

✉ info@fulljenerator.com

▶ full jenerator

📷 full_jenerator

🌐 /fullgenerator

www.fulljenerator.com