

FGL10000LE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	460
Standby (kVA)	10 kVA
Standby (kW)	8 kW
Prime (kVA)	9.4 kVA
Prime (kW)	7.5 kW
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	32.5 Amper

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	8 / 10
Sürekli Güç (kW/kVA)	7.5 / 9.4
Faz Sayısı	1 (Tek fazlı)
Çıkış Voltajı	230 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Dijital
Motor Tipi	Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Gücü	18
Silindir Hacmi	460 L
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt Türü	Benzin
Yakıt depo kapasitesi	28 L
Yakıt Tüketimi	3 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.3 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	75 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	87 kg
Boyutlar	720x530x610