FULL JENERATÖR

FGL-2000İS

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	80i
Standby (kVA)	2 kVA
Standby (kW)	1.6 kW
Prime (kVA)	1.8 kVA
Prime (kW)	1.5 kW
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	7.8 Amper

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	1.6 / 2
Sürekli Güç (kW/kVA)	1.5 / 1.8
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	230 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Analog
Motor Tipi	1 Silindir 79cc
Motor Gücü	2
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Türü	Benzin
Yakıt depo kapasitesi	5 L
Yakıt Tüketimi	0.9 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.35 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	56 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	22 kg
Boyutlar	465×300×455

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

0850 222 86 28 | info@fulljenerator.com | full jenerator | full_jenerator | /fullgenerator
www.fulljenerator.com