

FGL3500LE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	210
Standby (kVA)	3.5 kVA
Standby (kW)	2.8 kW
Prime (kVA)	3.12 kVA
Prime (kW)	2.5 kW
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	10.8 Amper

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	2.8 / 3.5
Sürekli Güç (kW/kVA)	2.5 / 3.12
Faz Sayısı	1 (Tek fazlı)
Çıkış Voltajı	230 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Analog
Motor Tipi	Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Gücü	7
Silindir Hacmi	208 L
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt Türü	Benzin
Yakıt depo kapasitesi	17 L
Yakıt Tüketimi	1.3 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	68 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	50 kg
Boyutlar	620x470x530