

FGL3500iS

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	160-Vi
Standby (kVA)	3.5 kVA
Standby (kW)	2.8 kW
Prime (kVA)	3.2 kVA
Prime (kW)	2.5 kW
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	13.8 Amper

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye izin vermez.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	2.8 / 3.5
Sürekli Güç (kW/kVA)	2.5 / 3.2
Faz Sayısı	1 (Monofaze)
Çıkış Voltajı	230 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Analog
Motor Tipi	1 Silindir 163cc
Motor Gücü	7
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Türü	Benzin
Yakıt depo kapasitesi	8 L
Yakıt Tüketimi	1 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.5 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	58 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	28 kg
Boyutlar	620x470x530

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar



0850 222 86 28



info@fullgenerator.com



full generator



full_generator



/fullgenerator

www.fullgenerator.com