

FGL5000LE

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	225
Standby (kVA)	4.75 kVA
Standby (kW)	3.8 kW
Prime (kVA)	4.38 kVA
Prime (kW)	3.5 kW
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	15.2 Amper

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yüklemeye yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	3.8 / 4.75
Sürekli Güç (kW/kVA)	3.5 / 4.38
Faz Sayısı	1 (Tek fazlı)
Çıkış Voltajı	230 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Analog
Motor Tipi	Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Gücü	7.5
Silindir Hacmi	223 L
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt Türü	Benzin
Yakıt depo kapasitesi	28 L
Yakıt Tüketimi	1.3 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	72 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	54 kg
Boyutlar	620x470x530