FULL JENERATÖR

FGL-8000LE3

Portatif Jeneratörler



GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli	420
Standby (kVA)	8.1 kVA
Standby (kW)	6.5 kW
Prime (kVA)	7.5 kVA
Prime (kW)	6 kW
Sürekli Çıkış Akımı (Amper)	10.8 Amper

1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kW/kVA)	6.5 / 8.1
Sürekli Güç (kW/kVA)	6 / 7.5
Faz Sayısı	3 (üç fazlı)
Çıkış Voltajı	230 / 400 Volt
Frekans	50 Hz
Gösterge Ekranı	Dijital
Motor Tipi	Tek Silindirli Hava Soğutmalı
Motor Gücü	16
Silindir Hacmi	420 L
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı
Yakıt Türü	Benzin
Yakıt depo kapasitesi	28 L
Yakıt Tüketimi	2.6 Litre/Saat
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.1 L
Yağ Tipi	15W40
Ses Seviyesi	75 A Ağırlıklı Desibel
Ağırlık	78 kg
Boyutlar	720x530x610

Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar

0850 222 86 28 | info@fulljenerator.com | full jenerator | full_jenerator | /fullgenerator
www.fulljenerator.com